

# Heißmangeln HM 16 – der Einstieg in das professionelle Wäschemangeln



Heißmangel	HM 16-80 D	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenbreite [mm]	830	830
Dampffunktion	•	–
Mangelwange	Aluminium	Aluminium
Beheizung	EL	EL
Mangelleistung Restfeuchte 20 % [kg/h]*	13	15
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380

\*Mangelleistung nach DIN 11902; EL = Elektro, • = serienmäßig, – = nicht vorhanden

## Ausstattungsmerkmale

- ARAMID-Nadelfilzbewicklung
- Unterschiedliche Temperaturstufen
- Regelbare Walzengeschwindigkeit
- Dampffunktion (HM 16-80 D)
- Großer Stapelraum unterhalb der Mulde
- Anlagebrett
- Ablagestange
- Klappfunktion (HM 16-80 D)
- 4 Laufrollen
- Fußschaltung
- Fingerschutzleiste

Die Heißmangeln der Baureihe HM 16 sind die effiziente und dabei platzsparende Lösung für die Berufs- und Gastronomie-wäsche. Ob Arbeitsbekleidung, Tücher, Tischdecken oder Servietten – sämtliche Textilien erhalten mit geringem Zeitauf-wand ein perfektes Finish.



#### Perfekte Finishresultate

- Hochwertiges ARAMID-Nadelfiltzuch für schnellen Wärmeübergang und gleichmäßigen Anpressdruck
- Zwei-Tank-Dampffunktion für besonders schnelles Arbeiten und perfektes Finish (HM 16-80 D)
- Rundum freies Walzenende für ein-fachstes Wäschehandling (HM 16-80 D)



#### Kompakte Leistung

- Regelbare Walzengeschwindigkeit
- Stufenlos verstellbare Mangel-temperatur für alle Textilarten
- Elektrobeheizung für freie Wahl des Aufstellorts
- Wandbündige Aufstellbarkeit für geringen Platzbedarf



#### Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit

- Komfortable Bedienung mit Fußschalter
- Fingerschutzautomatik stoppt den Walzenmotor und hebt die Bügelwange
- Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe
- Praktische Ablagestange zum Abkühlen und Nachtrocknen der Textilien
- Standsicherheit durch robuste Bauweise und stabilen Fuß
- Klappfunktion für müheloses Verstauen auf kleinstem Raum (HM 16-80 D)
- Notentriegelung für müheloses Lösen eingeklemmter Textilien und leichte Reinigung